

## FELTRO BITUMINOSO, 6 PIASTRELLE 1M, CA.5KG/M

OVATTA X ALTOP. CONF.6  
PZ.

Reference: MDM-830



### OVATTA X ALTOP. CONF.6 PZ.

Feltro bituminoso, 6 piastrelle (1m<sup>2</sup>), ca. 5kg/m<sup>2</sup>

- per ridurre le vibrazioni in seguito a oscillazioni di superfici come p. es. in casse acustiche o in parti della carrozzeria di auto
- miscela di bitume/elastomeri, alta insonorizzazione, molto flessibile
- autoestinguente secondo DIN75200 (FMVSS 302)
- temperatura d'impiego ammessa: -35 °C a +80 °C
- piastrelle autoadesive su un lato
- dimensioni piastrella: 495 x 330 x 2,6mm

#### Specifiche:

Tipo	Pellicola pesante
Valore nominale	5 kg/m <sup>3</sup>
Colore	nero
Materiale	Miscela bitume-elastomeri
Adatto per	Riduzione delle interferenze dovute a vibrazioni
Temp. di esercizio ammessa	0-40 °C
Dimensioni (lxlhxp)	495 x 330 x 2,6 mm
Peso	5,08 kg
Unità di confezione	6