

FELTRO BITUMINOSO, 6 PIASTRELLE 1M, CA.5KG/M



**ARTICOLO
FORNIBILE
INFORMAZIONI:
SCRIVICI A
INFO@ZZIPPGROUP.COM
O CHIAMACI AL NUMERO
+390429617888**

Reference: MDM-830

OVATTA X ALTOP. CONF.6 PZ.

Feltro bituminoso, 6 piastrelle (1m²), ca. 5kg/m²

- per ridurre le vibrazioni in seguito a oscillazioni di superfici come p. es. in casse acustiche o in parti della carrozzeria di auto
- miscela di bitume/elastomeri, alta insonorizzazione, molto flessibile
- autoestinguente secondo DIN75200 (FMVSS 302)
- temperatura d'impiego ammessa: -35 °C a +80 °C
- piastrelle autoadesive su un lato
- dimensioni piastrella: 495 x 330 x 2,6mm

Specifiche:

Tipo
Valore nominale
Colore
Materiale
Adatto per
Temp. di esercizio ammessa
Dimensioni (lxlhxp)
Peso
Unità di confezione

Pellicola pesante
5 kg/m³
nero
Miscela bitume-elastomeri
Riduzione delle interferenze dovute a vibrazioni
0-40 °C
495 x 330 x 2,6 mm
5,08 kg
6