

MIXER A 3 ZONE



**ARTICOLO
FORNIBILE
INFORMAZIONI:
SCRIVICI A
INFO@ZZIPPGROUP.COM
O CHIAMACI AL NUMERO
+390429617888**

Reference: MPX-4PA

MIXER 3 ZONE INDIPENDENTI

Miscelatore a 3 zone

- 3 zone con possibilità di routing a scelta fra tutti i canali d'ingresso
- uscite XLR e RCA di zone
- 6 canali d'ingresso (4 stereo, 2 microfono)
- routing dei due canali microfono possibile solo in comune
- regolatori di preamplificazione (gain) incassati per tutti i canali d'ingresso
- canali microfono con regolazione toni a 2 frequenze, talkover e commutatore PAD
- canali stereo commutabili 2 x Phono/Line e 2 x Line/Line
- uscita zone con regolazione toni a 3 frequenze, indicazione livello della somma stereo con LED, regolatore bilanciamento, preascolto (PFL) e commutazione mono/stereo
- uscita cuffia regolabile con preascolto (PFL) dei canali stereo d'ingresso e delle uscite di zone
- contatto per lampada a collo di cigno GNL-204 o GNL-205

Specifiche:

Numero canali
Numero ingressi
Ingresso mic

6

12

1,5 mV, 2 x jack 6,3 mm

Ingresso Line

150 mV, 5 x RCA L/R

Ingresso CD

150 mV, 1 x RCA L/R

Ingresso phono

3 mV, 2 x RCA L/R

Uscita Master

Cuffie

Lampada a collo di cigno	12 V/0.75 W, 1 x BNC
Banda passante	20-20000Hz
Fattore di distorsione	0,1 %
Rapporto S/R	61dB, non valutato
Regolazione bassi	+12dB, -12dB/50Hz
Regolazione toni medi	+12dB, -12dB/1kHz
Regolatore toni acuti	+12dB, -12dB/10kHz
talkover	-16 dB
Alimentazione	~ 230 V/50 Hz/20 VA
Tensione di rete	~ 230 V
Frequenza di rete	50 Hz
Potenza assorbita durante il funzionamento	20 VA
Temp. di esercizio ammessa	0-40 °C
Larghezza	482 mm
Altezza	177 mm
Profondità	105 mm
Unità di altezza	4
Peso	4 kg