

# MIXER A 3 ZONE

MIXER 3 ZONE  
INDIPENDENTI

Reference: MPX-4PA



## MIXER 3 ZONE INDIPENDENTI

Miscelatore a 3 zone

- 3 zone con possibilità di routing a scelta fra tutti i canali d'ingresso
- uscite XLR e RCA di zone
- 6 canali d'ingresso (4 stereo, 2 microfono)
- routing dei due canali microfono possibile solo in comune
- regolatori di preamplificazione (gain) incassati per tutti i canali d'ingresso
- canali microfono con regolazione toni a 2 frequenze, talkover e commutatore PAD
- canali stereo commutabili 2 x Phono/Line e 2 x Line/Line
- uscita zone con regolazione toni a 3 frequenze, indicazione livello della somma stereo con LED, regolatore bilanciamento, preascolto (PFL) e commutazione mono/stereo
- uscita cuffia regolabile con preascolto (PFL) dei canali stereo d'ingresso e delle uscite di zone
- contatto per lampada a collo di cigno GNL-204 o GNL-205

### Specifiche:

Numero canali	6
Numero ingressi	12
Ingresso mic	1,5 mV, 2 x jack 6,3 mm
Ingresso Line	150 mV, 5 x RCA L/R
Ingresso CD	150 mV, 1 x RCA L/R
Ingresso phono	3 mV, 2 x RCA L/R
Uscita Master	

Cuffie

=8 O, 1 x jack 6,3 mm

Lampada a collo di cigno

12 V/0.75 W, 1 x BNC

Banda passante

20-20000Hz

Fattore di distorsione

0,1 %

Rapporto S/R

61dB, non valutato

Regolazione bassi

+12dB, -12dB/50Hz

Regolazione toni medi

+12dB, -12dB/1kHz

Regolatore toni acuti

+12dB, -12dB/10kHz

talkover

-16 dB

Alimentazione

~ 230 V/50 Hz/20 VA

Tensione di rete

~ 230 V

Frequenza di rete

50 Hz

Potenza assorbita durante il funzionamento

20 VA

Temp. di esercizio ammessa

0-40 °C

Larghezza

482 mm

Altezza

177 mm

Profondità

105 mm

Unità di altezza

4

Peso

4 kg