

DRIVER PA A TROMBA, 35 W, 8 OHM



**ARTICOLO
FORNIBILE
INFORMAZIONI:
SCRIVICI A
INFO@ZZIPPGROUP.COM
O CHIAMACI AL NUMERO
+390429617888**

Reference: MRD-34PA

DRIVER

Driver a tromba PA, 35 W, 8 O

- Filetto standard da 35 mm (1 1/2")
Componente degli altoparlanti PAB-108MK2, PAB-110MK2 e PAB-112MK2 nonché dei corrispondenti altoparlanti PAK
Disponibile bobina vocale sostitutiva PAB-128 / VC disponibile a richiesta
Adatto per trombe MRH-120, MRH-83, MRH-170 e MRH-80

Specifiche:

Impedenza (Z)	8 O
Banda passante	fx-20000 Hz
Frequenza di risonanza (fs)	1,2 kHz
Freq. di taglio consigl. (fmax.)	4000 Hz
Potenza nominale	35 W
Potenza musicale	70 W
SPL (1 W/m)	104 dB/W/m
Diametro bobina	Ø 34,5 mm
Diametro magnete	Ø 87 mm
Apertura di montaggio	a sec. della tromba
Profondità di montaggio	a seconda della tromba
Dimensioni (lxlxh)	Ø 90 mm x 63 mm
Diametro esterno	Ø 90 mm
Larghezza	Ø 90 mm
Profondità	63 mm
Temp. di esercizio ammessa	0-40 °C
Peso	0,945 kg
Unità di confezione	1
Tipo di altoparlante	1"
basso voltaggio	1