

DRIVER PA A TROMBA, 35 W, 8 OHM



DRIVER

Reference: MRD-34PA

DRIVER

Driver a tromba PA, 35 W, 8 O

- Filetto standard da 35 mm (1 1/2")
Componente degli altoparlanti PAB-108MK2, PAB-110MK2 e PAB-112MK2 nonché dei corrispondenti altoparlanti PAK
Disponibile bobina vocale sostitutiva PAB-128 / VC disponibile a richiesta
Adatto per trombe MRH-120, MRH-83, MRH-170 e MRH-80

Specifiche:

| | |
|----------------------------------|------------------------|
| Impedenza (Z) | 8 O |
| Banda passante | fx-20000 Hz |
| Frequenza di risonanza (fs) | 1,2 kHz |
| Freq. di taglio consigl. (fmax.) | 4000 Hz |
| Potenza nominale | 35 W |
| Potenza musicale | 70 W |
| SPL (1 W/m) | 104 dB/W/m |
| Diametro bobina | Ø 34,5 mm |
| Diametro magnete | Ø 87 mm |
| Apertura di montaggio | a sec. della tromba |
| Profondità di montaggio | a seconda della tromba |
| Dimensioni (lxlhxp) | Ø 90 mm x 63 mm |
| Diametro esterno | Ø 90 mm |
| Larghezza | Ø 90 mm |
| Profondità | 63 mm |
| Temp. di esercizio ammessa | 0-40 °C |
| Peso | 0,945 kg |
| Unità di confezione | 1 |
| Tipo di altoparlante | 1" |
| basso voltaggio | 1 |