# MIXER A 4 ZONE

**ARTICOLO NON FORNIBILE PER INFORMAZIONI: SCRIVICI A INFO@ZZIPPGROUP.COM O CHIAMACI AL NUMERO +390429617888**

Reference: PA-4040MPX

## MIXER 4 ZONE INDIPENDENTI

Mixer a 4 zone

per applicazioni di sonorizzazioni universali "multiroom"

- 4 zone con possibilità di routing a scelta per tutti i canali d'ingresso
- 3 ingressi microfono/Line con prese combi
- 2 ingressi Line-stereo con prese RCA
- canali d'ingresso con impostazione gain, regolazione toni a 2 frequenze e commutatore routing
- ingressi microfono con alimentazione phantom +15V attivabile individualmente
- funzione priority attivabile per il canale 1
- ingresso paging indipendente, per il routing su tutte le zone
- 4 uscite per zone, regolabili individualmente
- contatto per altoparlante monitor
- controllo regolazione tramite VU-metro per zone e monitor
- uscita cuffia regolabile
- funzionamento a rete o 24V d'emergenza

**Specifiche:**

| | |
|---|---|
| Canali | 5 |
| Zone | 4 |
| Ingressi | 5 mV/4 kO, 100 mV/10 kO (Mic/Line), |
| | 100 mV/30 kO (Line) |
| Banda passante | 50-17000Hz |
| Regolazione toni bassi | ±10dB/100Hz |
| Regolazione toni alti | ±10dB/10kHz |
| Rapporto S/R | > 65 dB (Mic), |
| | > 75 dB (Line) |
| Fattore di distorsione | |

| | |
|---|---|
| Tensione di rete | ~ 230 V |
| Frequenza di rete | 50 Hz |
| Potenza assorbita durante il funzionamento | 20 VA |
| Tensione alternativa d'esercizio | DC 24 V |
| Alimentazione alternativa | DC 600 mA |
| Temp. di esercizio ammessa | 0-40 °C |
| Larghezza | 482 mm |
| Altezza | 133 mm |
| Profondità | 220 mm |
| Unità di altezza | |
| Peso | 4,5 kg |
| Collegamenti | 3 x 6,3 mm/XLR combo (Mic/Line),<br><br>2 x RCA L/R (Line),<br><br>4 x contatto a vite/innesto (zone),<br><br>terminale a vite (altoparlanti monitor),<br><br>terminale a vite (Mix-Out),<br><br>terminale a vite (Paging),<br><br>terminale a vite (Priority) |