

MIXER A 4 ZONE



**ARTICOLO
FORNIBILE
INFORMAZIONI:
SCRIVICI A
INFO@ZZIPPGROUP.COM
O CHIAMACI AL NUMERO
+390429617888**

Reference: PA-4040MPX

MIXER 4 ZONE INDIPENDENTI

Mixer a 4 zone

per applicazioni di sonorizzazioni universali "multiroom"

- 4 zone con possibilità di routing a scelta per tutti i canali d'ingresso
- 3 ingressi microfono/Line con prese combi
- 2 ingressi Line-stereo con prese RCA
- canali d'ingresso con impostazione gain, regolazione toni a 2 frequenze e commutatore routing
- ingressi microfono con alimentazione phantom +15V attivabile individualmente
- funzione priority attivabile per il canale 1
- ingresso paging indipendente, per il routing su tutte le zone
- 4 uscite per zone, regolabili individualmente
- contatto per altoparlante monitor
- controllo regolazione tramite VU-metro per zone e monitor
- uscita cuffia regolabile
- funzionamento a rete o 24V d'emergenza

Specifiche:

Canali	5
Zone	4
Ingressi	5 mV/4 kΩ, 100 mV/10 kΩ (Mic/Line),
Banda passante	100 mV/30 kΩ (Line)
Regolazione toni bassi	50-17000Hz
Regolazione toni alti	±10dB/100Hz
Rapporto S/R	±10dB/10kHz
	> 65 dB (Mic),
Fattore di distorsione	> 75 dB (Line)

Tensione di rete	~ 230 V
Frequenza di rete	50 Hz
Potenza assorbita durante il funzionamento	20 VA
Tensione alternativa d'esercizio	DC 24 V
Alimentazione alternativa	DC 600 mA
Temp. di esercizio ammessa	0-40 °C
Larghezza	482 mm
Altezza	133 mm
Profondità	220 mm
Unità di altezza	
Peso	4,5 kg
Collegamenti	3 x 6,3 mm/XLR combo (Mic/Line), 2 x RCA L/R (Line), 4 x contatto a vite/innesto (zone), terminale a vite (altoparlanti monitor), terminale a vite (Mix-Out), terminale a vite (Paging), terminale a vite (Priority)