

MIXER A 4 ZONE

MIXER 4 ZONE

Reference: PA-6040MPX



MIXER 4 ZONE

Miscelatore a 4 zone,

per sonorizzazioni universali "multiroom"

- 4 zone con possibilità di routing a scelta per tutti i canali d'ingresso
- 4 ingressi microfono/Line con prese combi
- 2 ingressi Line-stereo con prese RCA
- canali d'ingresso con impostazione gain, regolazione toni a 2 frequenze e commutatore routing
- ingressi microfono con alimentazione phantom attivabile individualmente
- ingresso paging indipendente, per il routing su tutte le zone
- 4 uscite per zone, regolabili individualmente
- uscita monitor e record
- contatto per pulsante gong esterno per ogni ingresso micro/Line, gong a 2 o a 4 toni o sirena attivabile
- contatto per microfono PTT PA-4000PTT
- controllo regolazione tramite VU-metro a zone
- funzionamento a rete o 24 V d'emergenza

Specifiche:

Canali
Zone
Ingressi

6
4

2,5 mV/5 kO, bil., 250 mV/15 kO, bil. (Mic/Line),
250 mV/15 kO (Line),
250 mV/10 kO (Tel.-Paging)

Banda passante	20-20000 Hz
Regolazione toni bassi	<input type="text" value="±10 dB/100 Hz"/>
Regolazione toni alti	<input type="text" value="±10 dB/10 kHz"/>
Rapporto S/R	> 65 dB (Mic), > 87 dB (Line)
Fattore di distorsione	
Tensione di rete	~ 230 V
Frequenza di rete	50 Hz
Potenza assorbita durante il funzionamento	15 VA
Tensione alternativa d'esercizio	DC 24 V
Alimentazione alternativa	DC 500 mA
Temp. di esercizio ammessa	0-40 °C
Larghezza	482 mm
Altezza	90 mm
Profondità	305 mm
Unità di altezza	2
Peso	4,4 kg
Collegamenti	<input type="text"/>