

MIXER A 4 ZONE

**ARTICOLO
FORNIBILE
INFORMAZIONI:
SCRIVICI A
INFO@ZZIPPGROUP.COM
O CHIAMACI AL NUMERO
+390429617888**

Reference: PA-6040MPX



MIXER 4 ZONE

Miscelatore a 4 zone,
per sonorizzazioni universali "multiroom"

- 4 zone con possibilità di routing a scelta per tutti i canali d'ingresso
- 4 ingressi microfono/Line con prese combi
- 2 ingressi Line-stereo con prese RCA
- canali d'ingresso con impostazione gain, regolazione toni a 2 frequenze e commutatore routing
- ingressi microfono con alimentazione phantom attivabile individualmente
- ingresso paging indipendente, per il routing su tutte le zone
- 4 uscite per zone, regolabili individualmente
- uscita monitor e record
- contatto per pulsante gong esterno per ogni ingresso micro/Line, gong a 2 o a 4 toni o sirena attivabile
- contatto per microfono PTT PA-4000PTT
- controllo regolazione tramite VU-metro a zone
- funzionamento a rete o 24 V d'emergenza

Specifiche:

Canali
Zone
Ingressi

6

4

2,5 mV/5 kΩ, bil., 250 mV/15 kΩ, bil. (Mic/Line),
250 mV/15 kΩ (Line),
250 mV/10 kΩ (Tel.-Paging)

Banda passante	20-20000 Hz	
Regolazione toni bassi	±10 dB/100 Hz	
Regolazione toni alti	±10 dB/10 kHz	
Rapporto S/R	> 65 dB (Mic), >> 87 dB (Line)	
Fattore di distorsione		
Tensione di rete	~ 230 V	
Frequenza di rete	50 Hz	
Potenza assorbita durante il funzionamento	15 VA	
Tensione alternativa d'esercizio	DC 24 V	
Alimentazione alternativa	DC 500 mA	
Temp. di esercizio ammessa	0-40 °C	
Larghezza	482 mm	
Altezza	90 mm	
Profondità	305 mm	
Unità di altezza	2	
Peso	4,4 kg	
Collegamenti		