

MIXER AMPLIFICATORE STEREO UNIVERSALE, 100 W

**ARTICOLO
FORNIBILE
INFORMAZIONI:
SCRIVICI A
INFO@ZZIPPGROUP.COM
O CHIAMACI AL NUMERO
+390429617888**

Reference: SA-440/SW



AMPLI STEREO 4 CH Garanzia 3 anni

Amplificatore mixer stereo universale, 100 W

Semplicemente miscelare! Un sistema applicativo comodo che crea chiarezza. Due sorgenti stereo di linea e due sorgenti mono per microfono possono essere miscelati senza problemi. Tutti i canali d'ingresso possono essere regolati nel suono. Come protezione contro il sovrapilotaggio, i livelli master d'uscita possono essere preimpostati con potenziometri trim incassati. Per mezzo di un interruttore remoto opzionale, i canali master stereo e il finale possono essere messi in condizione muta.

- funzionamento silenzioso grazie al raffreddamento senza ventilatore
- 2 ingressi stereo di linea
- 2 ingressi bilanciati per microfoni
- ingresso stereo di linea parallelo sul lato frontale
- regolazione toni a 3 frequenze per ogni ingresso microfono
- regolazione toni a 2 frequenze comune per entrambi gli ingressi di linea
- circuito di muto (Mute) tramite pulsante/interruttore opzionale
- 2 uscite stereo Master regolabili
- livelli d'uscita Master regolabili tramite potenziometri trim
- uscita cuffia regolabile
- uscita stereo record
- LED per sovrapilotaggio (clip)
- montaggio in rack 482 mm (19"), 1 unità, con angoli di montaggio in dotazione

Specifiche:

senza ventilatore	1
Potenza musicale totale (P_{MAX})	2 x 100 W
Potenza nominale	100 W
Potenza efficace con 4 Ω	2 x 50 W
Potenza efficace con 8 Ω	2 x 30 W
Canali	2
Ingressi	

	125 mV/10 kO (Line)
	1,3 mV/600 O (Mic)
Banda passante	20-20000 Hz
Regolazione toni bassi	± 12 dB/30 Hz
Regolazione toni medi	± 12 dB/1 kHz (solo voice)
Regolazione toni alti	± 12 dB/12 kHz
Rapporto S/R	> 60 dB
Tensione di rete	~ 230 V
Frequenza di rete	50 Hz
Potenza assorbita durante il funzionamento	220 VA
Temp. di esercizio ammessa	0-40 °C
Larghezza	432 mm
Altezza	52 mm
Profondità	275 mm
Unità di altezza	
Peso	3,5 kg
Collegamenti	3 x RCA L/R (Line), 2 x jack 6,3 mm, bil. (Mic), 2 x RCA L/R (Master), 1 x RCA L/R (Rec), 1 x contatto a vite/inn