

WOOFER/MIDRANGE PA PROFESSIONALE, 300 W,

WOOFER PA

Reference: SP-10A/302PA



WOOFER PA

Woofer/midrange PA professionale, 300 W, 8 Ω

- potenza molto alta
- altoparlante di 25 cm (10") con escursione lunga
- cestello in pressofuso
- membrana stratificata respingente l'acqua
- ottima qualità di lavorazione con frontale piano del cestello
- risposta in frequenza larga, senza distorsioni
- alto rendimento
- sistema motore con il nucleo del polo forato e con un magnete supplementare per ottimizzare il campo magnetico e per linearizzare l'impedenza
- adatto per casse BR compatte a partire da 20 litri
- per applicazioni PA professionali e semiprofessionali di ogni genere

Hobby HiFi 01/2017

"Un driver di alta classe sonora per casse bassreflex compatte intorno ai 40 litri. Un driver adatto a sistemi PA a due vie."

Specifiche:

Impedenza (Z)	8 Ω
Banda passante	f3-3500 Hz
Frequenza di risonanza (fs)	55 Hz
Potenza nominale	300 W
Potenza musicale	600 W
SPL (1 W/m)	98 dB/W/m
Elasticità sospensione (Cms)	0,24 mm/N
Massa mobile (Mms)	35 g

Fattore Q mecc. (Qms)	7,44
Fattore Q elett. (Qes)	0,31
Fattore Q totale (Qts)	0,3
Volume equivalente (Vas)	40 l
Resistenza ohmica (Re)	6,4 Ω
Fattore di forza (BxL)	15,82 Tm
Induttività bobina (Le)	0,65 mH
Diámetro bobina	66 mm
Supporto bobina mobile	KAPTON
Escursione lineare (X _{MAX})	4 mm
Superf. eff. membrana (Sd)	346 cm ²
Peso magnete	2 kg
Diámetro magnete	Ø 154 mm
Apertura di montaggio	Ø 234 mm
Profondità di montaggio	112 mm
Dimensioni (lxlhxpx)	Ø 260 mm x 124 mm
Diámetro esterno	Ø 260 mm
Larghezza	Ø 260 mm
Profondità	122 mm
Temp. di esercizio ammessa	0-40 °C
Peso	4,98 kg
Unità di confezione	1
Tipo di altoparlante	10"
Esterno	1
basso voltaggio	1