

ALTOPARLANTE UNIVERSALE, 5 W, 4 OHM



ALTOPARLANTE

Reference: SP-30

ALTOPARLANTE

Altoparlante universale, 5 W, 4 O

- tweeter biconico
- larga risposta in frequenza
- per applicazioni nell'auto fino alle colonne sonore

Specifiche:

Impedenza (Z)	4 O
Banda passante	f3-15000 Hz
Frequenza di risonanza (fs)	150 Hz
Potenza nominale	5 W
Potenza musicale	10 W
SPL (1 W/m)	88 dB/W/m
Elasticità sospensione (Cms)	0,52 mm/N
Massa mobile (Mms)	1,7 g
Fattore Q mecc. (Qms)	2,5
Fattore Q elett. (Qes)	1,04
Fattore Q totale (Qts)	0,73
Volume equivalente (Vas)	0,7 l
Resistenza ohmica (Re)	3,5 O
Fattore di forza (BxL)	2,33 Tm
Induttività bobina (Le)	0,18 mH
Diametro bobina	Ø 20 mm
Supporto bobina mobile	allu
Escursione lineare (X _{MAX})	± 1,5 mm
Superf. eff. membrana (Sd)	31 cm ²
Peso magnete	150 g
Diametro magnete	Ø 60 mm
Apertura di montaggio	Ø 73 mm
Profondità di montaggio	37,5 mm

Dimensioni (lxlhxp)	78 x 78 x 40 mm
Larghezza	78 mm
Altezza	78 mm
Profondità	40 mm
Temp. di esercizio ammessa	0-40 °C
Peso	0,26 kg
basso voltaggio	1