

WOOFER UNIVERSALE, 100 W, 8 OHM



ALTOPARLANTE

Reference: SP-302PA

ALTOPARLANTE

Woofer universale, 100 W, 8 O

per applicazioni con frequenze basse, anche in casse amplificate.

Specifiche:

Impedenza (Z)	8 O
Banda passante	f3-4000 Hz
Frequenza di risonanza (fs)	45 Hz
Potenza nominale	100 W
Potenza musicale	200 W
SPL (1 W/m)	90 dB/W/m
Elasticità sospensione (Cms)	0,15 mm/N
Massa mobile (Mms)	57 g
Fattore Q mecc. (Qms)	2,2
Fattore Q elett. (Qes)	1,47
Fattore Q totale (Qts)	0,89
Volume equivalente (Vas)	51 l
Resistenza ohmica (Re)	7,7 O
Fattore di forza (BxL)	10,50 Tm
Induttività bobina (Le)	0,5 mH
Diametro bobina	Ø 38 mm
Supporto bobina mobile	allu
Escursione lineare (X _{MAX})	± 2,5 mm
Superf. eff. membrana (Sd)	542 cm ²
Peso magnete	850 g
Diametro magnete	Ø 119 mm
Apertura di montaggio	Ø 280 mm
Profondità di montaggio	116 mm
Dimensioni (lxlhxp)	Ø 303 mm x 125 mm
Diametro esterno	Ø 303 mm
Larghezza	Ø 303 mm

Profondità	125 mm
Temp. di esercizio ammessa	0-40 °C
Peso	2,36 kg
Unità di confezione	1
Tipo di altoparlante	12"
basso voltaggio	1