

MIDRANGE PA, 100 W, 8 OHM

ALTOPARLANTE

Reference: SP-6/100PA



ALTOPARLANTE

Midrange PA, 100 W, 8 O

- risposta in frequenza molto lineare
- buona efficienza
- midrange ottimale per potenti sistemi a 3 vie nel campo semiprofessionale.

Specifiche:

Impedenza (Z)	8 O
Banda passante	f3-8000 Hz
Frequenza di risonanza (fs)	90 Hz
Potenza nominale	100 W
Potenza musicale	200 W
SPL (1 W/m)	94 dB/W/m
Elasticità sospensione (Cms)	0,28 mm/N
Massa mobile (Mms)	11,2 g
Fattore Q mecc. (Qms)	4,24
Fattore Q elett. (Qes)	0,49
Fattore Q totale (Qts)	0,44
Volume equivalente (Vas)	8 l
Resistenza ohmica (Re)	6,7 O
Fattore di forza (BxL)	9,30 Tm
Induttività bobina (Le)	0,5 mH
Diametro bobina	Ø 40 mm
Supporto bobina mobile	Kapton
Escursione lineare (X _{MAX})	± 0,75 mm
Superf. eff. membrana (Sd)	139 cm ²
Peso magnete	850 g
Diametro magnete	Ø 120 mm
Apertura di montaggio	Ø 148 mm
Profondità di montaggio	79 mm

Dimensioni (lxlhxp)	Ø 170 mm x 86 mm
Diametro esterno	Ø 170 mm
Larghezza	Ø 170 mm
Profondità	86 mm
Temp. di esercizio ammessa	0-40 °C
Peso	2,14 kg
Unità di confezione	1
Tipo di altoparlante	6"
basso voltaggio	1