

## WOOFER/MIDRANGE PA COMPATTO, 100 W, 8 OHM



**ARTICOLO  
FORNIBILE  
INFORMAZIONI:  
SCRIVICI A  
INFO@ZZIPPGROUP.COM  
O CHIAMACI AL NUMERO  
+390429617888**

Reference: SP-6/108PRO

## WOOFER HIGHT POWER

Woofer/midrange PA compatto, 100 W, 8 O

- woofer/midrange professionale di 16,5 cm (6,5") per PA e hifi
- membrana di qualità di fibra di carbonio
- caratteristiche sonore e dinamiche eccellenti
- bobina mobile con avvolgimento interno e esterno, resistente al calore
- risposta in frequenza con poca distorsione fino alle frequenze basse, nello stesso tempo con alto rendimento
- ottimo per la combinazione con il tweeter a cupola DT-300 e con waveguide WG-300
- adatto in modo particolare per impianti PA piccoli e per la sonorizzazione di zone secondarie
- ampiamente collaudato in applicazioni hifi, PA e monitor

### Specifiche:

|  |            |
|--|------------|
| Impedenza (Z)                          | 8 O        |
| Banda passante                         | f3-4500 Hz |
| Frequenza di risonanza (fs)            | 44 Hz      |
| Potenza nominale                       | 100 W      |
| Potenza musicale                       | 150 W      |
| SPL (1 W/m)                            | 92 dB/W/m  |
| Elasticità sospensione (Cms)           | 0,97 mm/N  |
| Massa mobile (Mms)                     | 13,14 g    |
| Fattore Q mecc. (Qms)                  | 4,28       |
| Fattore Q elett. (Qes)                 | 0,35       |
| Fattore Q totale (Qts)                 | 0,32       |
| Volume equivalente (Vas)               | 25,5 l     |
| Resistenza ohmica (Re)                 | 5,74 O     |
| Fattore di forza (BxL)                 | 7,46 Tm    |
| Induttività bobina (Le)                | 0,43 mH    |
| Diametro bobina                        | Ø 30 mm    |
| Supporto bobina mobile                 | Kapton     |
| Escursione lineare (X <sub>MAX</sub> ) | ± 3 mm     |

---

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| Superf. eff. membrana (Sd) | 137 cm <sup>2</sup> |
| Peso magnete               | 570 g               |
| Diametro magnete           | Ø 100 mm            |
| Apertura di montaggio      | Ø 142 mm            |
| Profondità di montaggio    | 72 mm               |
| Dimensioni (lxlhxp)        | Ø 168 mm x 78 mm    |
| Diametro esterno           | Ø 168 mm            |
| Larghezza                  | Ø 168 mm            |
| Profondità                 | 78 mm               |
| Temp. di esercizio ammessa | 0-40 °C             |
| Peso                       | 1,435 kg            |
| Unità di confezione        | 1                   |
| Tipo di altoparlante       | 6,5"                |
| Esterno                    | 1                   |
| basso voltaggio            | 1                   |