

ALTOPARLANTE MINI HIFI A LARGA BANDA, 15

ALTOPARLANTE

Reference: SPX-20M



ALTOPARLANTE

Altoparlante mini hifi a larga banda, 15 W, 8 O

- cestello rotondo in acciaio con spider a ventilazione posteriore
- montaggio a colla o a incastro
- membrana inversa di laminato
- sistema potente al neodimio
- larga banda ottimale con massima efficienza rispetto alle dimensioni
- bobina mobile potente di 25 mm

Specifiche:

Impedenza (Z)	8 O
Banda passante	f3-22000 Hz
Frequenza di risonanza (fs)	157 Hz
Potenza nominale	15 W
Potenza musicale	30 W
SPL (1 W/m)	87 dB/W/m
Elasticità sospensione (Cms)	0,76 mm/N
Massa mobile (Mms)	1,3 g
Fattore Q mecc. (Qms)	4,52
Fattore Q elett. (Qes)	0,46
Fattore Q totale (Qts)	0,42
Volume equivalente (Vas)	0,2 l
Resistenza ohmica (Re)	6,9 O
Fattore di forza (BxL)	4,50 Tm
Induttività bobina (Le)	0,13 mH
Diametro bobina	Ø 25 mm
Supporto bobina mobile	Kapton
Escursione lineare (X _{MAX})	± 0,5 mm
Superf. eff. membrana (Sd)	13 cm ²
Peso magnete	neodimio

Diametro magnete	Ø 39 mm
Apertura di montaggio	Ø 51,5 mm
Profondità di montaggio	33,5 mm
Dimensioni (lxhxp)	Ø 57 mm x 37,5 mm
Diametro esterno	Ø 57 mm
Larghezza	Ø 57 mm
Profondità	37,5 mm
Temp. di esercizio ammessa	0-40 °C
Peso	0,17 kg
Unità di confezione	1
Tipo di altoparlante	2"
basso voltaggio	1