

ALTOPARLANTE A SOSPENSIONE PA A 2 VIE DI



**ARTICOLO
FORNIBILE
INFORMAZIONI:
SCRIVICI A
INFO@ZZIPPGROUP.COM
O CHIAMACI AL NUMERO
+390429617888**

Reference: IMC-300T/EN

DIFFUSORE PA OMNIDIREZIONALE 100V 30W Garanzia 3 anni

Con questo diffusore a sospensione a 360 °, è possibile implementare un'applicazione PA relativamente ampia. Se installato ad un'altezza di montaggio di 4 m, è possibile fornire una radiazione sonora omogenea per ca. 200 m2. L'altoparlante presenta un'eccellente qualità del suono grazie al sistema di altoparlanti coassiali a 2 vie con un ampio alloggiamento.

Altoparlante con pendente PA a 2 vie di alta qualità,

con radiazione sonora a 360 °.

- Tecnica a 100 V line: 30/20 / 10 W
Altoparlante coassiale a 2 vie (6.5 ")
Elaborato design del riflettore per una radiazione omnidirezionale ampia e omogenea
Eccellente riproduzione del suono grazie all'alloggiamento collegato, anche al basso
Altezza di installazione raccomandata: ca. 4 m (riflettore)
Corpo in lamiera d'acciaio laccato bianco
Il dispositivo è sospeso tramite funi di sicurezza in acciaio e moschettoni
Ingresso cavi tramite pressacavo ad alta resistenza (PG11)
Terminale in ceramica

Specifiche:

100 V	1
attivo/passivo	
Linea tecnica	100 V
Potenza nominale	
Banda passante	60-20000 Hz
Woofer	1
Tweeter	1
Numero altoparlanti	2

Dimensione altoparlante	6,5"
Sensibilità	83 dB/W/m
SPL nominale max.	98 dB
Angolo di irradiazione orizzontale	360°
Angolo di irradiazione verticale	160°
Materiale del contenitore	
Colore	
Dispositivo di montaggio	
Temp. di esercizio ammessa	0-40 °C
Dimensioni	
Larghezza	Ø 480 mm
Altezza	300 mm
Peso	4,5 kg
Ingressi	
Accessori	