

VIDOREGISTRATORE DI RETE A 16 CANALI ECO LINE

**ARTICOLO
FORNIBILE
INFORMAZIONI:
SCRIVICI A
INFO@ZZIPPGROUP.COM
O CHIAMACI AL NUMERO
+390429617888**

Reference: ELIPR-16



NETWORK RECORDER 16CH Garanzia 3 anni

Videoregistratore di rete a 16 canali ECO Line

- Compressione video per registrazioni: H.265
Sistema operativo Linux per la massima affidabilità operativa
Identificazione automatica della telecamera grazie al protocollo UPnP
Supporta telecamere PTZ
Registrazioni audio e video sincronizzate
È possibile impostare 4 diversi livelli di accesso utente
Client mobile per iPhone, iPad, Android
Smart Home Ready
Dual streaming per la gestione della larghezza di banda
Display PTZ digitale e multi-finestra
Funzione di ricerca intelligente, ricerca di oggetti distanti o estranei, movimenti generali, perdita di messa a fuoco, telecamera nascosta
Esportazione dati possibile come file immagine (BMP, JPG), file video (ASF, AVI) o file di backup (DAT)
OSD: tedesco, inglese e altre lingue
Manuale di istruzioni: inglese

Fornito senza dischi rigidi.

I dischi rigidi SATA corrispondenti sono disponibili in opzione, supportano 2 x 6 TB.

Accesso remoto possibile tramite app per smartphone (SuperLive Plus) per vari sistemi. Si prega di leggere le note sotto Servizio / Download su www.monacor-international.com.

- Compressione video per registrazioni: H.265
Sistema operativo Linux per la massima affidabilità operativa
Identificazione automatica della telecamera grazie al protocollo UPnP
Fornito senza dischi rigidi
I dischi rigidi SATA corrispondenti sono disponibili su opzione, supporta 1 x 6 TB

Con la connessione a Internet, è possibile accedere alle immagini in diretta e alle immagini registrate tramite smartphone

Leggere le note in Servizio / Download all'indirizzo www.monacor-international.com.

Specifiche:

Ingressi video	16 IP-based video channels
Uscite video	HDMI™
Uscite audio	1 x RCA
Compressione video	H.265
Registrazione	400 images/s
Impostazioni menù	on-screen menu (OSD)
Modalità di registrazione	alarm, motion-triggered, continuous recording, digital input, manual, timer
Interfacce	1 x RJ45 (10/100 Mbps)
Dischi rigidi	2 x USB 2.0
Alimentazione	optional, 2 x 6 TB max. (SATA)
Temp. di esercizio ammessa	via encl. power supply
Dimensioni	0-40 °C
Larghezza	382 x 52 x 268 mm
Altezza	382 mm
Profondità	52 mm
Peso	268 mm 1,9 kg