

VIDEOREGISTRATORE DIGITALE A 8 CANALI ECO LINE



**ARTICOLO
FORNIBILE
INFORMAZIONI:
SCRIVICI
A
INFO@ZZIPPGROUP.COM
O CHIAMACI AL NUMERO
+390429617888**

Reference: ELAXR-8

HYBRID RECORDER 8CH Garanzia 3 anni

Videoregistratore digitale a 8 canali ECO Line

- Riconoscimento automatico della tecnologia della fotocamera applicata: analogico (960p), AHD (720p / 1080p), TVI (1080p)
Compressione video: H.265
Connessione di rete, accesso tramite browser web
Uscita video HDMI™ (Full HD 1080p)
Uscita VGA e uscita BNC
2 x interfaccia USB 2.0 per esportare i dati su un'unità flash USB e per collegare il mouse USB
Accesso remoto possibile tramite molti smartphone. Si prega di leggere le note sotto Servizio / Download su www.monacor-international.com
Rilevatore di movimento video, superfici del sensore 18 x 22
Il tempo di registrazione dipende dalla velocità di registrazione, dalla qualità della registrazione e dalla capacità del disco rigido
Registrazione manuale, registrazione attivata dal movimento o controllata a tempo
Cerca per lista orari, lista eventi o lista allarmi
Protezione della password
Luminosità, colore, contrasto e messa a fuoco possono essere regolati per ciascun canale
Le telecamere PTZ possono essere controllate (PELCO D, PELCO P)
Smart Home Ready
Fornito con alimentatore, mouse USB e pacchetto software
OSD: tedesco, inglese, francese, spagnolo, polacco e altre lingue
Manuale di istruzioni: tedesco, inglese, italiano, spagnolo, polacco

Supplied w/o hard disks.

Matching SATA hard disks are available at option, supports 1 x 6 TB

Remote access possible via smartphone app (SuperLive Plus) for various systems. Please read the notes under Service/Downloads at www.monacor-international.com.

Specifiche:

Ingressi video	
Uscite video	
Ingressi audio	
Uscite audio	
Risoluzione	
Compressione video	H.265
Registrazione	8 x 12 fps
Impostazioni menù	
Modalità di registrazione	
Modalità di ricerca	date and time, event
Scritte	
Sicurezza	
Video loss detection	available
Segnalatore	
Interfacce	
Dischi rigidi	optional, 1 x 6 TB max. (SATA)
Alimentazione	via encl. power supply
Tensione alternativa d'esercizio	DC 12 V
Alimentazione alternativa	DC 2 A
Temp. di esercizio ammessa	0-40 °C
Dimensioni	
Larghezza	255 mm
Altezza	42 mm
Profondità	233 mm
Peso	735 g