

VIDOREGISTRATORE DIGITALE A 4 CANALI ECO LINE



**ARTICOLO
FORNIBILE
INFORMAZIONI:
SCRIVICI A
INFO@ZZIPPGROUP.COM
O CHIAMACI AL NUMERO
+390429617888**

Reference: ELAXR-4

HYBRID RECORDER 4CH Garanzia 3 anni

Videoregistratore digitale a 4 canali ECO Line

- Riconoscimento automatico della tecnologia della fotocamera applicata: analogico (960p), AHD (720p / 1080p), TVI (1080p)
Compressione video: H.265
Connessione di rete, accesso tramite browser web
Uscita video HDMI™ (Full HD 1080p)
Uscita VGA e uscita BNC
2 x interfaccia USB 2.0 per esportare i dati su un'unità flash USB e per collegare il mouse USB
Accesso remoto possibile tramite molti smartphone. Si prega di leggere le note sotto Servizio / Download su www.monacor-international.com
Rilevatore di movimento video, superfici del sensore 18 x 22
Il tempo di registrazione dipende dalla velocità di registrazione, dalla qualità della registrazione e dalla capacità del disco rigido
Registrazione manuale, registrazione attivata dal movimento o controllata a tempo
Cerca per lista orari o lista eventi
Protezione della password
Luminosità, colore, contrasto e messa a fuoco possono essere regolati per ciascun canale
Le telecamere PTZ possono essere controllate (PELCO D, PELCO P)
Smart Home Ready
Fornito con alimentatore, mouse USB e pacchetto software
OSD: tedesco, inglese, francese, spagnolo, polacco e altre lingue
Manuale di istruzioni: tedesco, inglese, italiano, spagnolo, polacco

Fornito senza hard disk.

I dischi rigidi SATA corrispondenti sono disponibili in opzione, supporta 1 x 6 TB

Accesso remoto possibile tramite app per smartphone per vari sistemi. Si prega di leggere le note sotto Servizio / Download su www.monacor-international.com.

Specifiche:

Ingressi video	4 x BNC
Uscite video	
Ingressi audio	1 x RCA
Uscite audio	
Risoluzione	
Compressione video	
Registrazione	
Impostazioni menu	
Modalità di registrazione	
Modalità di ricerca	
Scritte	OSD
Sicurezza	
Video loss detection	
Segnalatore	integrated
Interfacce	RS485, USB2.0, LAN (RJ45)
Dischi rigidi	optional, 1 x 6 TB max. (SATA)
Alimentazione	via encl. power supply
Tensione alternativa d'esercizio	DC 12 V
Alimentazione alternativa	DC 1,5 A
Temp. di esercizio ammessa	0-40 °C
Dimensioni	
Larghezza	255 mm
Altezza	42 mm
Profondità	233 mm
Peso	695 g