

LEVATORE H MAX 4,50M PORTATA 125KG H DACHIUSO 1.45 M



ELEVATORE H MAX 4,50mt
PORTATA 125Kg H DA
CHIUSO 1.45 mt

Reference: ELC-730

Altezza max. 4.5m
Portata max. 125Kg - Robusta in acciaio
Portata min. 25Kg - Peso netto 42Kg
Dim. piegata: 300 x 380 x 1450mm
2006/42/CE, DGUV Regulation 1, DGUV
Regulation 17, DGUV Regulation 18,
DGUV Rule 115-002.

ELC

Stativi telescopici



I sollevatori telescopici più resistenti e affidabili disponibili sul mercato. Realizzati in robusto acciaio con le più avanzate attrezzature di saldatura che garantiscono la massima sicurezza e resistenza, rispettando in ogni momento i requisiti di solidità, manovrabilità e leggerezza necessari per il sollevamento dei carichi.

Testati secondo gli standard di sicurezza europei:

DGUV Regulation 17 & 18, DGUV Rule 115-002, DIN 56950-1 e 2006/42/CE.

	ALTEZZA MASSIMA	ALTEZZA DA CHIUSO	PORTATA MASSIMA
ELC-700	3,30 mt	1,70 mt	85 Kg
ELC-710	4,00 mt	1,65 mt	100 Kg
ELC-730	4,50 mt	1,45 mt	125 Kg
ELC-735	5,00 mt	1,75 mt	125 Kg
ELC-740	5,10 mt	2,00 mt	150 Kg
ELC-750	4,50 mt	1,53 mt	150 Kg
ELC-770	5,20 mt	1,75 mt	250 Kg
ELC-780	5,20 mt	1,75 mt	280 Kg

