

TRASMETTITORE DA TAVOLO PLL 42 CANALI PER ATS-80 SERIES



TRASMETTITORE DA TAVOLO
PLL 42 CANALI PER ATS-80
SERIES

Reference: ATS-80ST

TRASMETTITORE DA TAVOLO PLL 42 CANALI PER ATS-80 SERIES

Sistema di trasmissione vocale PLL digitale a 42 canali, 823-832 MHz e 863-865 MHz

- Adatto come sistema di guida turistica e per qualsiasi altra applicazione in cui è richiesta una comunicazione a due vie, ad es. sessioni di formazione, lezioni frontali con domande e risposte e visite di gruppo o visite in fabbrica
Alta resistenza alle interferenze dovuta alla trasmissione digitale
Gamma operativa elevata
Gamma di frequenza ottimizzata per le trasmissioni vocali
Possibile funzionamento in parallelo senza interferenze fino a 42 canali diversi

Trasmettitore PLL stazionario a 42 canali,

per il funzionamento del microfono e i segnali della linea audio. In combinazione con ATS - 80R, adatto anche per sistemi di interpretazione.

- Ingresso di linea audio stereo tramite RCA L / R
Ingresso microfono tramite pettine. jack (jack XLR / 6.3 mm)
Uscita audio mono linea tramite RCA
Ingresso e uscita loop tramite jack da 6,3 mm
Uscita cuffie regolabile per il monitoraggio
Antenna rimovibile (TNC)
Supporta il Bluetooth
Interfaccia di programmazione audio USB
Display OLED ad alto contrasto
Il nome e l'ID del canale possono essere modificati
Potenza di trasmissione regolabile (alta: = 20 mW / bassa: = 10 mW)
Intervallo operativo: approssimativamente. 100 m
L'alimentazione è fornita tramite encl. alimentatore plug-in

Dimensioni: 215 x 51 x 210 mm
Peso: 1,25 kg

Ci sono restrizioni o requisiti all'interno dell'UE!

Leggere le note relative ai sistemi wireless nella sezione "INFORMAZIONI IMPORTANTI"!

Specifiche:

Tipo	42-channel digital PLL transmitting unit
Range frequenza portante	823-832 MHz, 863-865 MHz
Canali	1
Temp. di esercizio ammessa	0-40 °C
Potenza di trasmissione	= 20 mW/= 10 mW
Portata	100 m
Alimentazione trasmettitore	via encl. power supply
Larghezza trasmettitore	215 mm
Altezza trasmettitore	51 mm
Profondità trasmettitore	210 mm
Peso trasmettitore	1,25 kg
Contatti trasmettitore	1 x XLR/6.3 mm jack (mic in), 1 x RCA L/R (line in), 1 x RCA L/R (line out) 1 x 6.3 mm jack (loop in), 1 x 6.3 mm jack (loop out), 3.5 mm jack (headphones)