

TRASMETTITORE DA TAVOLO PLL 42 CANALI PER ATS-80 SERIES



**ARTICOLO FORNIBILE
INFORMAZIONI:
SCRIVICI A
INFO@ZZIPPGROUP.COM
O CHIAMACI AL NUMERO
+390429617888**

Reference: ATS-80ST

TRASMETTITORE DA TAVOLO PLL 42 CANALI PER ATS-80 SERIES

Sistema di trasmissione vocale PLL digitale a 42 canali, 823-832 MHz e 863-865 MHz

- Adatto come sistema di guida turistica e per qualsiasi altra applicazione in cui è richiesta una comunicazione a due vie, ad es. sessioni di formazione, lezioni frontali con domande e risposte e visite di gruppo o visite in fabbrica
- Alta resistenza alle interferenze dovuta alla trasmissione digitale
- Gamma operativa elevata
- Gamma di frequenza ottimizzata per le trasmissioni vocali
- Possibile funzionamento in parallelo senza interferenze fino a 42 canali diversi

Trasmettitore PLL stazionario a 42 canali,

per il funzionamento del microfono e i segnali della linea audio. In combinazione con ATS - 80R, adatto anche per sistemi di interpretazione.

- Ingresso di linea audio stereo tramite RCA L / R
- Ingresso microfono tramite pettine. jack (jack XLR / 6.3 mm)
- Uscita audio mono linea tramite RCA
- Ingresso e uscita loop tramite jack da 6,3 mm
- Uscita cuffie regolabile per il monitoraggio
- Antenna rimovibile (TNC)
- Supporta il Bluetooth
- Interfaccia di programmazione audio USB
- Display OLED ad alto contrasto
- Il nome e l'ID del canale possono essere modificati
- Potenza di trasmissione regolabile (alta: = 20 mW / bassa: = 10 mW)
- Intervallo operativo: approssimativamente. 100 m
- L'alimentazione è fornita tramite encl. alimentatore plug-in

Dimensioni: 215 x 51 x 210 mm
Peso: 1,25 kg

Ci sono restrizioni o requisiti all'interno dell'UE!

Leggere le note relative ai sistemi wireless nella sezione "INFORMAZIONI IMPORTANTI"!

Specifiche:

Tipo	42-channel digital PLL transmitting unit
Range frequenza portante	823-832 MHz, 863-865 MHz
Canali	1
Temp. di esercizio ammessa	0-40 °C
Potenza di trasmissione	= 20 mW/= 10 mW
Portata	100 m
Alimentazione trasmettitore	via encl. power supply
Larghezza trasmettitore	215 mm
Altezza trasmettitore	51 mm
Profondità trasmettitore	210 mm
Peso trasmettitore	1,25 kg
Contatti trasmettitore	1 x XLR/6.3 mm jack (mic in), 1 x RCA L/R (line in), 1 x RCA L/R (line out) 1 x 6.3 mm jack (loop in), 1 x 6.3 mm jack (loop out), 3.5 mm jack (headphones)