

REGISTRATORE DIGITALE SSD 2 CANALI

**ARTICOLO
FORNIBILE
INFORMAZIONI:
SCRIVICI A
INFO@ZZIPPGROUP.COM
O CHIAMACI AL NUMERO
+390429617888**

Reference: AXR-202SSD



REGISTRATORE DIGITALE SSD 2 CANALI

Videoregistratore digitale SSD Line a 2 canali HYBRID

- Riconoscimento automatico della tecnologia della fotocamera applicata: AHD (720p / 960 / 1080p), TVI, CVI e CVBS
Compressione video: H.264
Connessione di rete, accesso tramite browser web
Uscita video HDMI™ (Full HD 1080p)
2 x interfaccia USB 2.0 per l'esportazione dei dati su un'unità flash USB e per il collegamento del mouse USB
Accesso remoto possibile tramite molti smartphone. Leggere le note in Servizio / Download all'indirizzo www.monacor-international.com
Smart Home Ready
Custodia in metallo compatta
Funzionamento quasi silenzioso grazie al concetto di raffreddamento senza ventole
Fornito con telecomando a infrarossi e mouse USB
L'alimentatore corrispondente (PSS-1210DC) è disponibile come opzione

Fornito senza chip di memoria SSD.

Il chip di memoria SSD corrispondente è disponibile su opzione, supporta 1 x 1 TB.

Accesso remoto possibile tramite app (Android: Direct Viewer, iOS: Direct Watch) per molti smartphone. Leggere le note in Servizio / Download all'indirizzo www.monacor-international.com.

L'app / software è un'offerta gratuita di un fornitore di terze parti e non è soggetta alla garanzia di MONACOR INTERNATIONAL. In caso di problemi, si prega di contattare l'editore dell'app.

Specifiche:

senza ventilatore

HYBRID-Line	1
Ingressi video	2 x BNC
Uscite video	1 x HDMI™
Risoluzione	1920 x 1080 pixels
Compressione video	H.264
Registrazione	50 images/s max.
Impostazioni menù	on-screen menu (OSD)
Modalità di registrazione	manual, alarm, timer,
Modalità di ricerca	motion detector
Scritte	date and time, event
Sicurezza	OSD
Video loss detection	password protection
Ingressi d'allarme	available
Uscite allarmi	2
Segnalatore	1
Interfacce	integrated
Dischi rigidi	RS-485, USB 2.0, LAN (RJ45)
Alimentazione	optional, 1 x 1 TB max. SSD memory chip
Tensione alternativa d'esercizio	DC 12 V/2 A
Alimentazione alternativa	DC 12 V
Temp. di esercizio ammessa	DC 2 A
Dimensioni	5-40 °C
Larghezza	174 x 40 x 85 mm
Altezza	174 mm
Profondità	40 mm
Peso	85 mm
	375 g