

PA SPEAKER SYSTEM ATTIVO



Diffusore amplificato dal design compatto, leggero e facile da usare, ideale per applicazioni mobili.

Reference: WAVE-10A

Sistema di altoparlanti full range attivo, 300 W

Sistema compatto 10/2 full range bass-reflex con cabinet in plastica

Altoparlante dei bassi da 25 cm (10") e tweeter a tromba da 25 mm (1")

Lettore MP3 integrato con slot USB/SD

Ricevitore Bluetooth

Telecomando a infrarossi

Ingresso microfonico bilanciato tramite jack XLR o jack da 6,3 mm

Ingresso di linea tramite jack RCA o XLR

Controllo dei toni a 2 vie per alti e bassi

MIX OUT tramite jack XLR o jack da 6,3 mm

Inseri filettati M8 per supporto di montaggio

Impedenza	9.5 mV/0.8 k Ω (mic, 6.3 mm jack), 260 Ω (line)
Woofer	25 cm (10") bass speaker
Tweeter	250 mmV/(16 k Ω) (line, RCA), 250 mmV/(10 k Ω) (mic)
Vie	2
Dimensioni woofer	250 mmV/(10 k Ω) (mic, XLR, balanced)
Sensitivity	95 dB/W/m
Max. rated SPL	119 dB
Angolo emissione	H: 90°/V: 60°
Emissione orizzontale	90°
Emissione Verticale	60°
Materiale scocca	plastica
Colore	nero
Montaggio	Su treppiede
Temperatura di funzionamento	0-40 °C
Alimentazione	~ 230 V/50 Hz/160 VA
Dimensioni	300 x 510 x 250 mm
Larghezza	300 mm
Altezza	510 mm
Profondità	250 mm
Peso	9.4 kg
Ingressi	XLR or RCA L/R (line)
Uscite	XLR or 6.3 mm jack (mic) XLR, bal. (parallel line out)