

PA SPEAKER SYSTEM ATTIVO



Diffusore amplificato dal design compatto, leggero e facile da usare, ideale per applicazioni mobili.

Reference: WAVE-12A

Sistema di altoparlanti full range attivo, 350 W

Sistema compatto 12/2 full range bass-reflex con cabinet in plastica

Altoparlante dei bassi da 30 cm (12") e tweeter a tromba da 25 mm (1")

Lettore MP3 integrato con slot USB/SD

Ricevitore Bluetooth

Telecomando a infrarossi

Ingresso microfonico bilanciato tramite jack XLR o jack da 6,3 mm

Ingresso di linea tramite jack RCA o XLR

Controllo dei toni a 2 vie per alti e bassi

MIX OUT tramite jack XLR o jack da 6,3 mm

Inseri filettati M8 per supporto di montaggio

Stigessa	9.5 mV/0.8 k Ω (mic, 6.3 mm jack), XLR, bal.
Woofers	2x 30 cm (12") bass speaker
Tweeter	250 mmV/(16 k Ω) (tweeter, RCA),
Vie	2
Dimensioni woofer	95 mmV/(0.28 k Ω) (mic, XLR, bal.)
Sensitivity	95 dB/W/m
Max. rated SPL	119 dB
Angolo emissione	H: 90°/V: 60°
Emissione orizzontale	90°
Emissione Verticale	60°
Materiale scocca	plastica
Colore	nero
Montaggio	Su treppiede
Temperatura di funzionamento	0-40 °C
Alimentazione	~ 230 V/50 Hz/160 VA
Dimensioni	390 x 610 x 340 mm
Larghezza	390 mm
Altezza	610 mm
Profondità	340 mm
Peso	16 kg
Ingressi	XLR or RCA L/R (line)
Uscite	XLR or 6.3 mm jack (mic) XLR, bal. (parallel line out)