

PA SPEAKER SYSTEM ATTIVO



Diffusore amplificato dal design compatto, leggero e facile da usare, ideale per applicazioni mobili.

Reference: WAVE-15A

Sistema di altoparlanti full range attivo, 400 W

Sistema compatto 15/2 full range bass-reflex con cabinet in plastica

Altoparlante dei bassi da 38 cm (15") e tweeter a tromba da 25 mm (1") con bobina mobile da 34 mm (1 3/8")

Lettore MP3 integrato con slot USB/SD

Ricevitore Bluetooth

Telecomando a infrarossi

Ingresso microfonico bilanciato tramite jack XLR o jack da 6,3 mm

Ingresso di linea tramite jack RCA o XLR

Controllo dei toni a 2 vie per alti e bassi

MIX OUT tramite jack XLR o jack da 6,3 mm

Inseri filettati M8 per supporto di montaggio

Stigessa	9.5 mV/0.8 k Ω (mic, 6.3 mm jack), XLR, bal.
Woofers	250 mm (10") bass speaker
Tweeter	38 cm (15") bass speaker
Vie	250 mm (10") (tweeter), 250 mm (10") (bass)
Dimensioni woofer	2
Sensitivity	95 mV/0.5 k Ω (mic, XLR, bal.)
Max. rated SPL	95 dB/W/m
Angolo emissione	120 dB
Emissione orizzontale	H: 90°/V: 60°
Emissione Verticale	90°
Materiale scocca	60°
Colore	plastica
Montaggio	nero
Temperatura di funzionamento	Su treppiede
Alimentazione	0-40 °C
Dimensioni	~ 230 V/50 Hz/160 VA
Larghezza	460 x 710 x 370 mm
Altezza	460 mm
Profondità	710 mm
Peso	370 mm
Ingressi	18.6 kg
	XLR or RCA L/R (line)
Uscite	XLR or 6.3 mm jack (mic) XLR, bal. (parallel line out)