

# AMPLIFICATORE DIGITALE 100V 4X120W

Amplificatore di potenza PA  
a 4 canali in classe D



Reference: PA-4120D

4 x 120 W

Amplificatore in classe D ad alta efficienza per ridurre i costi energetici

Ventilatore a temperatura controllata, regolabile in continuo

Collegamento per interruttore on/off esterno

Collegamento per il mute esterno

Indicazione LED per protezione, picco, segnale e funzionamento 100 V/4 Ω

Potenza nominale: 480 W

Potenza nominale a 4 Ω: 4 x 120 W

Potenza nominale a 100 V: 4 x 120 W

Impedenza di uscita: 100 V/83 Ω, 4 Ω

Canali: 4

Ingressi: 775 mV/20 kΩ, bal.

Gamma di frequenza: 80-16.000 Hz

Rapporto S/N: > 95 dBA

THD: < 0,1%

Tensione di rete: ~ 230 V

Frequenza di rete: 50 Hz

Consumo energetico: 850 VA

Admiss. temperatura ambiente: 0-40 °C

Larghezza: 483 mm

Altezza: 52 mm

Profondità: 320 mm

Spazi rack: RS 1

Peso: 5,1 kg

Collegamenti: morsetti a vite (ingressi), morsetti a vite (altoparlanti)