MICROFONO A MANO CON TRASMETTITORE MULTIFREQUENZA INTEGRATO

ARTICOLO NON FORNIBILE PER INFORMAZIONI: SCRIVICI A INFO@ZZIPPGROUP.COM O CHIAMACI AL NUMERO +390429617888

Reference: TXS-606HT/2

MICROFONO A GELATO PER TXS-606

Microfono a mano con trasmettitore multifrequenza integrato

con tecnica UHF-PLL

- capsula dinamica, caratteristica a cardioide
- 1000 canali UHF impostabili (672,000-696,975 MHz), grazie alla funzione ACT sincronizzabili con i ricevitori TXS-606, TXS-626 o TXS-646
- sensibilità regolabile
- potenza di trasmissione commutabile (high 25 mW/low 2,5 mW)
- spia a LCD per gruppo/canale, livello audio e stato batteria
- alimentazione tramite 2xbatterie 1,5 V stilo (non in dotazione)

Questo sistema richiede la registrazione con pagamento della relativa tassa nell'UE!

Si prega di osservare le note sui sistemi wireless nel capitolo "INFORMAZIONI IMPORTANTI"!

Soundcheck 04/2012

"Con TXS-646 si possono ricevere contemporaneamente quattro canali wireless - il trasmettitore a mano presenta un sound caldo, potente e si fa valere rispetto agli strumenti musicali ... i microfoni archetto permettono l'impiego invisibile con massima resistenza ai feedback e con ottima comprensione della lingua parlata ... il sistema radio quadruplo di IMG Stage Line funzionava sempre con la massima sicurezza, è facile da usare e convince con un sound forte.”
+ sound nitido
+ ottimo rapporto prezzo/prestazione
+ gamma di frequenze sicure anche in futuro
(setup del test con TXA-646 e con TXS-606HT, TXS-606LT e HSE-70A/SK)

Specifiche:

Tipo	Microfono a mano
Tipo di trasmissione	via radio
Caratteristica	cardioide
Sistema	dinamico
Range frequenza portante	672,000-696,975 MHz
Potenza di trasmissione	25mW/2,5mW
Alimentazione	2 x batteria stilo 1,5 V
Durata d'esercizio	> 8 h
Gamma di frequenze audio	30-18000 Hz
Temp. di esercizio ammessa	0-40 °C
Dimensioni	Ø 51mm x 265mm
Peso	312 g