

MICROFONO A MANO CON TRASMETTITORE MULTIFREQUENZA INTEGRATO



MICROFONO A GELATO PER
TXS-606

Reference: TXS-606HT/2

MICROFONO A GELATO PER TXS-606

Microfono a mano con trasmettitore multifrequenza integrato
con tecnica UHF-PLL

- capsula dinamica, caratteristica a cardioide
- 1000 canali UHF impostabili (672,000-696,975 MHz), grazie alla funzione ACT sincronizzabili con i ricevitori TXS-606, TXS-626 o TXS-646
- sensibilità regolabile
- potenza di trasmissione commutabile (high 25 mW/low 2,5 mW)
- spia a LCD per gruppo/canale, livello audio e stato batteria
- alimentazione tramite 2xbatterie 1,5 V stilo (non in dotazione)

Questo sistema richiede la registrazione con pagamento della relativa tassa nell'UE!

Si prega di osservare le note sui sistemi wireless nel capitolo "INFORMAZIONI IMPORTANTI"!

Soundcheck 04/2012

"Con TXS-646 si possono ricevere contemporaneamente quattro canali wireless - il trasmettitore a mano presenta un sound caldo, potente e si fa valere rispetto agli strumenti musicali ... i microfoni archetto permettono l'impiego invisibile con massima resistenza ai feedback e con ottima comprensione della lingua parlata ... il sistema radio quadruplo di IMG Stage Line funzionava sempre con la massima sicurezza, è facile da usare e convince con un sound forte."

+ sound nitido

+ ottimo rapporto prezzo/prestazione

+ gamma di frequenze sicure anche in futuro

(setup del test con TXA-646 e con TXS-606HT, TXS-606LT e HSE-70A/SK)

Specifiche:

| | |
|----------------------------|--------------------------|
| Tipo | Microfono a mano |
| Tipo di trasmissione | via radio |
| Caratteristica | cardioide |
| Sistema | dinamico |
| Range frequenza portante | 672,000-696,975 MHz |
| Potenza di trasmissione | 25mW/2,5mW |
| Alimentazione | 2 x batteria stilo 1,5 V |
| Durata d'esercizio | > 8 h |
| Gamma di frequenze audio | 30-18000 Hz |
| Temp. di esercizio ammessa | 0-40 °C |
| Dimensioni | Ø 51mm x 265mm |
| Peso | 312 g |