

## CAVO MICROFONICO BILANCIATO 2 X 0,25 MM<sup>2</sup> IN L.S.Z.H. - NERO - 100 M



Cavo microfonico bilanciato a bassa capacità, 2x0,25 mm<sup>2</sup>

Guaina senza alogeni, garantisce in caso di incendio una limitata produzione di fumi opachi, gas tossici e corrosivi.

Reference: C114LSHZ

Guaina morbida L.S.Z.H. - Ritardante di fiamma e senza alogeni.

Cavo esterno Diam. Ø 6,00 (±0,20) mm.

Schermatura O.F.C. rame rosso, Spirale in rame rosso copertura 100%.

Le anime sono avvolte in coppia con riempitivo di nastro non tessuto a base di poliestere.

Isolamento del nucleo con un PE compatto, colorato uno arancione e uno trasparente. Diam. Ø 1,50 (±0,20) mm.

Rame rosso O.F.C., formazione 8x0,20 mm.

Nom. Sezione 2x0,25 mm<sup>2</sup>.

Resistenza del conduttore 75 Ω/Km

Capacità Core/Core 55 pF/mt

Capacità Core/Schermo 90 pF/mt

Tensione nominale massima 49 V

Temperatura operativa -30/+70°C

RoHS2 Compliant Ver. A / 16.05.16