

CAVO MULTIVIDEO SCHERMATO 3 X 0,12 + 2 X 0,12 - NERO - 100 M

Cavo combinato
Audio/Video 3x0,12 +
2x0,12 mm²

APPLICAZIONI SCART, S-VHS
e altre installazioni
audio/video



Reference: C125

Guaina in PVC morbido nero. Diam. esterno Ø 6,00 (±0,20) mm.

3 x Conduttori schermati: Guaina in PVC morbido. Colorati Rosso, Blu, Giallo.

Diam. Ø 2,10 (±0,20) mm.

Schermatura a spirale in rame rosso O.F.C. rosso, copertura al 100%.

Isolamento dielettrico in PE trasparente. Diam. 1,00 (±0,20) mm.

O.F.C. rame rosso Formazione a trefoli 16x0,10 mm.

Nom. Sezione trasversale 3x0,12 mm².

2x Nuclei isolati: Guaina in PVC morbido. Giallo e bianco.

Diam. Ø 1,00 (±0,20) mm.

O.F.C. rame rosso Formazione a trefoli 16x0,10 mm.

Nom. Sezione trasversale 3x0,12 mm².

Resistenza dei conduttori 140 Ω/Km

Capacità Core/Shield 270 pF/m

Tensione nominale massima 49 V

Temperatura operativa -15/+70°C

RoHS2 Compliant: Ver. A / 16.05.17