

CAVO MICROFONICO BILANCIATO 2 X 0,35 MM² IN PE - NERO - 100 M

Cavo per microfono
bilanciato a bassa capacità -
Uso all'aperto, 2x0,35 mm²

Cavo con doppia guaina
protettiva per uso all'aperto
in condizioni proibitive.



Reference: C128PE

Prima guaina in polietilene trasparente (PE). Ritardante di fiamma,

Senza alogeni e resistente ai raggi UV, all'acqua, ai prodotti chimici e agli olii.

Diam. esterno Ø 6,30 (±0,10) mm.

Seconda guaina in PVC nero. Diam. Ø 5,30 (±0,10) mm.

Schermatura intrecciata in rame stagnato O.F.C. copertura 90%.

Le anime sono avvolte in coppia con riempimento di nastro non tessuto a base di poliestere.

Nuclei trasparenti Isolamento con PE compatto. Diam. Ø 1,70 (±0,10) mm.

Un conduttore in rame rosso O.F.C. e uno in rame stagnato O.F.C.

Formazione 11x0,20 mm. Nom. Sezione 2x0,35 mm².

Resistenza del conduttore 58 Ω/Km

Capacità Core/Core 55 pF/mt

Capacità Core/Shield 92 pF/mt

Tensione nominale massima 49 V

Temperatura operativa -30/+75°C

RoHS3 Compliant: Ver. A / 16.05.16