

CAVO MICROFONICO QUAD 2 X 0,15 + 2 X 0,15 MM² - NERO -100 M

Cavo speciale per microfono
- 2x0,15 + 2x0,15 mm²

Adatto a realizzare cavi di controllo Midi, cavi microfonici + dati di controllo.



Reference: C207

Guaina in PVC morbido nero.

Diametro esterno del cavo Ø 4,70 (±0,10) mm.

0,15 mm² Conduttori schermati:

Schermatura intrecciata O.F.C. rosso rame copertura 95%.

Nuclei Isolamento con PVC.

Diam. Ø 1,20 (±0,10) mm.

Codice colore: Nero, Giallo

Formazione di rame stagnato O.F.C. 19x0,10 mm.

Nom. Sezione 2x0,15 mm².

0,15 mm² Conduttori non schermati:

Nuclei Isolamento con PVC.

Diam. Ø 1,20 (±0,10) mm.

Codice colore: Verde, Blu

Formazione di rame stagnato O.F.C. 19x0,10 mm.

Nom. Sezione 2x0,15 mm².

Proprietà:

Resistenza del conduttore 118 Ω/Km

Capacità Core/Shield 260 pF/mt

Tensione nominale massima 49 V

Temperatura operativa -15/+70°C

RoHS2 Compliant: Ver. A / 16.05.17