


CAVO SICUREZZA 1 X 0,26 (75) + 2 X 0,50 MM² - BIANCO - 100 M

Cavo video speciale
- 1x75Ω+2x0,50 mm²

Per applicazioni video
generiche e di
videosorveglianza.



Reference: C227

Guaina in PVC morbido ignifugo bianco.

Cavo esterno Dimensioni Ø 8,00 (± 0,20) mm.

75 Ω Video

Guaina bianca in PVC ignifugo.

Diametro Ø 4,10 (± 0,20) mm.

Schermatura in treccia di rame rosso O.F.C. Copertura 85%.

Isolamento in DPI bianco. Diametro Ø 2,70 (± 0,20) mm.

O.F.C. rosso rame rosso formazione filo rigido 1x0,58 mm.

Nom. Sezione 1x0,26 mm²

Nuclei isolati

Guaine in PVC ignifugo. Colorati uno nero e uno rosso.

Diametro Ø 2,10 (± 0,20) mm.

Formazione a trefoli 16x0,20 mm in rame rosso OFC.

Nom. Sezione 2x0,50 mm².

Proprietà:

Free Conductors Resistance 38 Ω/Km

Coax Conductor Resistance 75 Ω/Km

Coax Capacity Core/Shield 67 pF/mt

Coax Impedance 75 Ω

Max Rated Voltage 49V

Operative Temperature -20/+70°C

Attenuazione dB/100 m:

50 MHz 17,2

100 MHz 24,6

200 MHz 33,7

400 MHz 40,5

800 MHz 65,5

1000 MHz 87,2