CAVO MULTIVIDEO SCHERMATO 5 X 0,08 MM² (75) - GRIGIO - 100 M



Cavo video coassiale speciale Multi Mini - 5x0,08 mm² (75 Ω)

Per applicazioni di trasmissione video professionale e monitor.

Reference: C263

Guaina in PVC ignifugo grigio. Diam. esterno Ø 9,80 (±0,20) mm.

Guaina in PVC morbido su conduttori singoli. Diam. Ø 2,80 (±0,20) mm.

Colorato: Rosso, Verde, Blu, Nero e Bianco.

Schermatura in spirale di rame stagnato O.F.C. copertura 100%.

Isolamento del nucleo con PEE - Diam. Ø 1,60 (±0,20) mm.

Formazione a trefoli in rame rosso O.F.C., 10x0,10 mm.

Nom. Sezione 5x0,08 mm² (75Ω).

Proprietà:

Resistenza del conduttore 203 Ω/Km

Capacità Core/Schermo 67 pF/mt

Velocità di propagazione 66%

Impedenza 75 Ω

Tensione nominale massima 49 V

Temperatura operativa -20/+70°C

Attenuazione dB/100 m:

50 MHz 19,50

100 MHz 28,50

200 MHz 47,70

400 MHz 60,20

800 MHz 87,30

1000 MHz 103,00