

# CAVO CASSA TONDO 2 X 1,50 + 2 X 2,50 MM<sup>2</sup> - NERO - 100 M



Cavo flessibile per  
altoparlanti in PVC - 2x1,50  
+ 2x2,50 mm<sup>2</sup> - Colore  
NERO

APPLICAZIONI Altoparlanti  
professionali e cavi pre-  
fabbricati

Reference: C268/NE

Guaina in PVC morbido. - disponibile in diversi colori.

Cavo esterno Diam. Ø 10,00 (±0,20) mm.

Isolamento del nucleo con guaina in PVC.

I nuclei sezione 2x1,50 mm<sup>2</sup> hanno diam. Ø 3,00 (±0,20) mm e sono colorati uno rosso e uno nero.

I nuclei sezione 2x2,50 mm<sup>2</sup> hanno diam. Ø 3,50 (±0,20) mm e sono colorate una blu e una verde.

Tutti i conduttori sono in rame rosso O.F.C.

I conduttori di sezione 2x1,50 mm<sup>2</sup> hanno una formazione a trefoli 48x0,20 mm.

I conduttori di sezione 2x2,50 mm<sup>2</sup> hanno una formazione a trefoli 80x0,20 mm.

## **Proprietà:**

1,50 mm<sup>2</sup> Resistenza del conduttore 12,50 Ω/Km

2,50 mm<sup>2</sup> Resistenza del conduttore 6,41 Ω/Km

Tensione nominale massima 49 V

Temperatura operativa -15/+70°C

**RoHS2 Compliant: Ver. A / 16.05.16**