

CAVO MICROFONICO BILANCIATO 2 X 0,22 MM² IN L.S.Z.H. - NERO - 100 M

Cavo microfonico bilanciato.

Con guaina senza alogeni e
a bassa generazione di fumi.



Reference: C286LSHZ

Guaina nera morbida L.S.Z.H.. Ritardante di fiamma e senza alogeni.

Diametro del cavo esterno. Ø 3,80 (±0,20) mm. Schermatura in rame rosso O.F.C. Copertura a spirale 100% +

Filo di scarico in rame stagnato dell'O.F.C.

I nuclei sono intrecciati in una coppia con riempimento tra i conduttori e avvolti con nastro non tessuto a base di poliestere.

Isolamento del nucleo con un XLPE compatto, colorato uno rosso e uno trasparente. Diam. Ø 1,20 (±0,20) mm.

Formazione di rame rosso O.F.C. 28x0,10 mm.

Nom. Sezione 2x0,22 mm².

Proprietà:

Resistenza del conduttore: 79,15 Ω/Km

Capacità Core/Core: 70 pF/m

Capacità Core/Schermo: 160 pF/m

Tensione nominale massima: 49 V

Temperatura operativa: -30/+70°C

RoHS3 Compliant: Ver. B / 16.05.19