

CAVO CASSA 4 X 2,50 + 4 X 4,00 MM² - GRIGIO - 100 M



Cavo flessibile per
altoparlanti - 4x2,50 +
4x4,00 mm² - colore GRIGIO

Per il cablaggio di
Altoparlanti professionali e
cavi pre-fabbricati

Reference: C289/GR

Guaina in PVC morbido. - disponibile in diversi colori.

Cavo esterno Diam. Ø 16,50 (±0,20) mm.

Isolamento del nucleo con guaina in PVC.

I nuclei sezione 4x2,50 mm² hanno diam. Ø 3,50 (±0,20) mm. e sono colorati in rosso, azzurro, blu e verde.

I nuclei sezione 4x4,00 mm² hanno diam. Ø 4,20 (±0,20) mm.

e sono colorati in giallo, grigio, marrone e arancione.

Tutti i conduttori sono in rame rosso O.F.C.

I conduttori di sezione 4x2,50 mm² hanno una formazione a trefoli 80x0,20 mm. I conduttori di sezione 4x4,00 mm² hanno una formazione a trefoli 128x0,20 mm.

Proprietà:

Sez. 2,50 mm² Resistenza del conduttore: 6,41 Ω/Km

Setta. 4,00 mm² Resistenza del conduttore: 4,31 Ω/Km

Tensione nominale massima: 49 V

Temperatura operativa: -15/+70°C

RoHS2 Compliant: Ver. A / 16.05.17