

# CAVO LAN 5e S-U.T.P. IN PUR 4 X 2 X 0,15 MM<sup>2</sup> - BLU - 100 M

Doppio rivestimento Extra  
Flex S.-U.T.P. Cat. 5e - Uso  
esterno - colore BLU SCURO

Per Cablaggio LAN, cavo  
patch ad alta frequenza, A/V  
digitale su cavi Cat.



Reference: C725PUR

Guaina in poliuretano (PUR) blu scuro.

Ritardante di fiamma, senza alogeni, resistente ai raggi UV, all'acqua, alle sostanze chimiche e agli oli. Diam. esterno Ø 7,60 (±0,20) mm. Uso esterno.

Guaina in PVC ignifugo grigio morbido. Diam. Ø 6,40 (±0,20) mm. Treccia di rame stagnato O.F.C. con copertura 85%.

Le quattro coppie sono intrecciate insieme con un riempitivo sintetico centrale. Polietilene espanso, Diam. Ø 1,00 mm. Spina RJ45 compatibile. bianco/blu, bianco/arancio, bianco/arancio, bianco/verde, bianco/marrone.

Formazione a trefoli O.F.C. Rame rosso 19x0,10 mm.

Sezione: 4x2x0,15 mm<sup>2</sup>.

## **Proprietà:**

Resistenza del conduttore: 118 Ω/Km

Impedenza: 100 Ω

Tensione nominale massima: 49 V

Temperatura operativa: -40/+80°C

**RoHS3 Compliant: Ver.B / 29.04.19**