

CAVO LAN 7 S-F.T.P. IN PUR 4 X 2 X 0,14 MM² - BLU - 100 M

Cavo standard F.T.P.Cat.7
Flex UL/ETL - per uso esterno
con guaina in poliuretano

Per Cablaggio LAN, cavo
patch ad alta frequenza, A/V
digitale su cavi Cat.

Reference: C726PUR



Guaina in poliuretano (PUR) blu scuro.

Diam. esterno Ø 6,30 (±0,20) mm. Ritardante di fiamma, senza alogeni e resistente ai raggi UV, chimico, acqua e olio. O.F.C. rame stagnato schermatura in treccia di rame stagnato copertura 65%.

schermatura con nastro di alluminio/poliestere, che copre il 100%, su ogni coppia.

Polietilene espanso - max 1,05 mm. Connettore a spina RJ45 compatibile. bianco-blu/blu, bianco-arancio/arancio, bianco-verde/verde, bianco-marrone/marrone.

Fili a trefoli in rame rosso O.F.C. - formazione 7x0,16 mm. Nom. Sezione 4x2x0,14mm².

Proprietà:

Resistenza del conduttore: 138 Ω/Km

Impedenza: 100 Ω

Tensione nominale massima: 49 V

Temperatura operativa: -40/+80°C

RoHS3 Compliant: Ver. A / 16.04.19