

S-FTP Cat 6a 4x2x0,22 Nero 100 mt

Doppio rivestimento Extra Flex S.-F.T.P. Cat. Cavo 6A - Uso esterno - con guaina in poliuretano.

Per Cablaggio LAN, cavo patch ad alta frequenza, A/V digitale su cavi Cat.



Reference: C728PUR

Guaina in poliuretano nero (PUR). Diam. esterno \varnothing 8,70 (\pm 0,20) mm.

Ritardante di fiamma, senza alogeni e resistente ai raggi UV, all'acqua, ai prodotti chimici e agli olii. Guaina in PVC morbido ignifugo nero. Separata dall'altra da un nastro di poliestere non tessuto. Guaina intermedia diam. \varnothing 7,40 (\pm 0,20 mm)

Treccia di rame stagnato O.F.C. che copre l'80% + filo di drenaggio.

Le quattro coppie sono schermate con nastro di alluminio e avvolte insieme. Isolamento in polietilene espanso Diam. \varnothing 1,40 mm.

Codice colore: bianco/blu, bianco/arancio, bianco/arancio, bianco/verde, bianco/marrone.

Filo di rame rosso O.F.C. a trefoli - Formazione 7x0,20 mm.

Sezione: 4x2x0,22 mm².

Proprietà:

Resistenza del conduttore: 138 Ω /Km

Impedenza: 100 Ω

Tensione nominale massima: 49 V

Temperatura operativa: -40/+80°C

Capacità Core/Core: 42 pF/m

Velocità di propagazione: 75% Aprox.

Ritardo di propagazione: 470 nsec/100 m.

Delay Screw: 15nsec/100 m.

RoHS3 Compliant: Ver. A / 28.04.19