

# CAVO DMX AUDIO DIGITALE 110 Ohm 2 X 0,22 - NERO - 100 M

Cavo Audio Digitale 110  
Ohm AES/EBU - 2x0,22 mm<sup>2</sup>

Per applicazioni nell'audio  
digitale e nei cablaggi DMX

Reference: C800



Guaina in PVC ignifugo nero. Cavo esterno Diam. Ø 4,40 (±0,20) mm. Schermatura O.F.C. Rosso Rame Rosso Copertura a spirale in rame 100%.

+ Filo di drenaggio in rame stagnato O.F.C.

Isolamento del nucleo con DPI, colorato uno rosso e uno blu. I conduttori sono avvolti insieme con materiale di riempimento tessile di scarto. Diam. Ø 1,50 (±0,20) mm.

Formazione di rame stagnato O.F.C. 28x0,10 mm.

Nom. Sezione 2x0,22 mm<sup>2</sup>

## **Proprietà:**

Resistenza del conduttore: 79,15 Ω/Km

Capacità Core/Core: 50 pF/m

Capacità Core/Schermo: 95 pF/m

Impedenza: 110 Ω

Tensione nominale massima: 49 V

Temperatura operativa: -15/+70°C

**RoHS3 Compliant: Ver. B / 16.05.19**