

# CAVO COASSIALE SPECIALE 50 OHM 1 X 3,00 MM<sup>2</sup> - NERO - 100 M

RG 214U - Mil. C 17 F Cavo coassiale standard placcato argento 50 Ω

Per connessione antenne RF e cavi assemblati



Reference: RG214U

Guaina in PVC morbido nero.

Cavo esterno Diam. Ø 10,80 (±0,20) mm.

Prima schermatura in treccia di rame placcato argento che copre il 96%.

Seconda schermatura in treccia di rame argentato 98%.

Isolamento del nucleo con PE compatto - Ø 7,25 (±0,20) mm.

Formazione a treccia in rame argentato 7x0,75 mm. Nom. Sezione 1x3,00 mm<sup>2</sup>

**Proprietà:**

Resistenza del conduttore: 6 Ω/Km

Capacità Core/Schermo: 100 pF/m.

Velocità di propagazione: 66%

Impedenza: 50 ± 2 Ω

Temperatura operativa: -15/+70°C

**Attenuation dB/100m:**

|  |     |          |      |
|--|-----|----------|------|
|  |     |          |      |
|  | 6,7 | 1500 MHz | 31,7 |

|         |      |          |      |
|---------|------|----------|------|
|         |      |          |      |
| 200 MHz | 9,9  | 2150 MHz | 40,5 |
| 400 MHz | 14,3 | 2500 MHz | 44,7 |
| 800 MHz | 21,3 | 3000 MHz | 51,3 |

**RoHS2 Compliant: Ver. A / 16.05.17**