

# CAVO COASSIALE VIDEO NORME MIL C17F 1 X 0,26 MM<sup>2</sup> - NERO - 100 M

RG 59 BU 75 Ω Coassiale Mil.  
C 17 F Cavo standard

Per applicazioni video in  
standard definition.



Reference: RG59B/U

Guaina in PVC morbido nero. Diam. esterno Ø 6,10 (±0,20) mm.

Schermatura O.F.C. rosso rame Treccia di rame rosso che copre il 95%.

Nucleo Isolante con PE compatto trasparente. Diam. Ø 3,70 (±0,20) mm Formazione di filo rigido in filo in CW 1x0,58 mm. Nom. Sezione trasversale 1x0,26 mm<sup>2</sup>

## Proprietà:

Resistenza del conduttore: 158 Ω/Km

Capacità Core/Schermo: 67 pF/m

Velocità di Propagazione: 66%

Impedenza: 75 Ω

Tensione nominale massima: 2.000 V

Temperatura operativa: -15/+70°C

## Attenuazione dB/100 m:

|  |      |
|--|------|
|  |      |
|  | 15,7 |

|          |      |
|----------|------|
| 400 MHz  | 22,7 |
| 600 MHz  | 28,7 |
| 800 MHz  | 33,6 |
| 1000 MHz | 38,0 |