

# CAVO COASSIALE VIDEO 75 OHM 1 X 0,26 MM<sup>2</sup> CERT. CPR E - NERO - 100 M

RG 59 BU 75 Ω Coassiale Mil.  
 C 17 F Cavo standard -  
 Destinato alla posa  
 permanente in edifici ad uso  
 civile



Per applicazioni video in  
 standard definition.

Reference: RG59CPR

Guaina in PVC morbido ignifugo nero. Diam. esterno Ø 6,20 (±0,20) mm.

Schermatura O.F.C. rosso rame Treccia di rame rosso che copre il 95%.

Anima Isolante con PE compatto trasparente. Diam. Ø 3,70 (±0,20) mm.

Formazione di filo rigido in rame saldato (CW) 1x0,58 mm. Nom. Sezione trasversale 1x0,26 mm<sup>2</sup>

**Proprietà:**

Resistenza del conduttore: 154 Ω/Km

Capacità Core/Schermo: 67 pF/m

Velocità di Propagazione: 66%

Impedenza: 75 Ω

Tensione nominale massima: 2.000 V

Temperatura operativa: -20/+70°C

**Attenuazione dB/100 m:**

	25,70

800 MHz	33,60
1000 MHz	38,00
1500 MHz	48,50
2500 MHz	66,80
3000 MHz	72,70