

# CAVO MICROFONICO BILANCIATO PREMIUM 2 X 0,22 MM<sup>2</sup> - MAR. TRAS. - 100 M

Cavo microfonico bilanciato  
extraflessibile - 2x0,22 mm<sup>2</sup>  
- colore MARRONE  
TRASPARENTE



APPLICAZIONI Cavi audio,  
microfoni e audio multilinea.

Reference: T32/MA

Guaina in PVC extra morbido. Disponibile in cinque diversi colori speciali.

Blu fluo, verde fluo, giallo fluo, arancione fluo e marrone trasparente.

Diam. Ø 6,30 (±0,10) mm.

Schermatura in spirale di rame rosso O.F.C. copertura a spirale di rame rosso 90%.

I nuclei sono avvolti in coppia con riempimento tra i conduttori

Nucleo in PE Isolamento, colorato uno bianco e uno blu.

Diam. Ø 1,50 (±0,10) mm.

O.F.C. formazione di rame rosso 14x0,14 mm.

Nom. Sezione 2x0,22 mm<sup>2</sup>.

## **Proprietà:**

Conductor Resistance 85,50 Ω/Km

Capacity Core/Core 48,50 pF/m

Capacity Core/Shield 75,00 pF/m

Max Rated Voltage 49 V

Operative Temperature -15/+70°C

**RoHS2 Compliant: Ver. A / 08.11.17**