CAVO COASSIALE 12G-SDI 1 X 0,88 MM² (75) IN PUR - NERO - 100 M



Cavo video coassiale 75 Ω - Uso esterno - colore NERO

APPLICAZIONI Video digitale per la trasmissione e l'installazione video ad alta definizione

Reference: T42PUR/NE

CAVO COASSIALE 12G-SDI 1 X 0,88 MM² (75) IN PUR - NERO - 100 M

Guaina in poliuretano PUR Extra Flex. Disponibile in diversi colori.
Ritardante di fiamma, senza alogeni, resistente ai raggi UV, all'acqua, alle sostanze chimiche e agli olii.
Cavo adatto per catene di trascinamento e installazioni all'aperto.
Diam. Ø 7,10 (±0,10) mm.
Prima schermatura O.F.C. copertura in rame stagnato a treccia di rame 89%.
Seconda schermatura O.F.C. Treccia di rame stagnato che copre l'86%.
Isolamento del nucleo con schiuma PE a iniezione di gas. Diam. Ø 4,80 (±0,10) mm.
O.F.C. Formazione a treccia di rame rosso 7x0,40 mm.
Nom. Sezione trasversale 1x0,88 mm².

Proprietà:

- Resistenza del conduttore 21 Ω/Km
- Capacità Core/Schermo 53,0 pF/m
- Velocità di Propagazione 86%
- Impedenza 75 Ω
- Nom. Ritardo 4,1 ns/m
- HD-SDI Distanza massima 100 m
- Temperatura operativa -40/+80°C

Attenuazione dB/100 m:

- 10 MHz 2,03
- 100 MHz 6,71
- 1000 MHz 22,5
- 2000 MHz 33,98
- 3000 MHz 44,96
- 4500 MHz 52,79
- 6000 MHz 70,01

Distanze di installazione consigliate:

- HD-SDI 120
- 3G-SDI 100
- 6G-SDI 70

- 12G-SDI 70

RoHS3 Compliant: Ver. C / 07.01.19