

CAVO COASSIALE 12G-SDI 1 X 0,88 MM² (75) IN PUR - VERDE - 100 M

Cavo video coassiale 75 Ω -
Usa esterno - colore VERDE

APPLICAZIONI Video digitale
per la trasmissione e
l'installazione video ad alta
definizione



Reference: T42PUR/VE

Guaina in poliuretano PUR Extra Flex. Disponibile in diversi colori.

Ritardante di fiamma, senza alogeni, resistente ai raggi UV, all'acqua, alle sostanze chimiche e agli olii.

Cavo adatto per catene di trascinamento e installazioni all'aperto.

Diam. Ø 7,10 (±0,10) mm.

Prima schermatura O.F.C. copertura in rame stagnato a treccia di rame 89%.

Seconda schermatura O.F.C. Treccia di rame stagnato che copre l'86%.

Isolamento del nucleo con schiuma PE a iniezione di gas. Diam. Ø 4,80 (±0,10) mm.

O.F.C. Formazione a treccia di rame rosso 7x0,40 mm.

Nom. Sezione trasversale 1x0,88 mm².

Proprietà:

Resistenza del conduttore 21 Ω/Km

Capacità Core/Schermo 53,0 pF/m

Velocità di Propagazione 86%

Impedenza 75 Ω

Nom. Ritardo 4,1 ns/m

HD-SDI Distanza massima 100 m

Temperatura operativa -40/+80°C

Attenuazione dB/100 m:

10 MHz 2,03

100 MHz 6,71

1000 MHz 22,5

2000 MHz 33,98

3000 MHz 44,96

4500 MHz 52,79

6000 MHz 70,01

Distanze di installazione consigliate:

HD-SDI 120

3G-SDI 100

6G-SDI 70

12G-SDI 70

RoHS3 Compliant: Ver. C / 07.01.19